



## CUPOLA LYSFÄRG 3-KOMPONENT EFTERLYSANDE FÄRG

Efterlysande färg att applicera som utrymninglinje i utrymningsvägar. Färgen laddas genom naturlig eller artificiell belysning och återger under många timmar ljus som gör det lätt att hitta ut i en nödsituation.

### Blandningsförhållande:

3-komponenter skall blandas för att ge den färdiga produkten. Klarlack 1,35 lit, Lyskristall 1 kg, Härdare 0,45 lit. Tänk på att röra om i blandningen under målning, då kristallen sjunker till botten!

### Förbrukning:

1 sats Cupola lysfärg 3-komponent räcker till 35 löpmeter, 10 cm bredd (2 skikt) eller 3,5m<sup>2</sup>

### Torktid:

Övermålningsbar efter 1 timma

### Brukstid/Potlife:

Vid +23°C - 2 timmar



## CUPOLA LYSFÄRG 3-KOMPONENT

Benämning	Artikelnr	Storlek
Komplett paket m. lyskristall, klarlack och härdare	1031-I	0,5kg DIN kristall, 0,5kg MEGA kristall, 1,35lit klarlack, 0,45lit härdare
Cupola Lyskristall Pigment MEGA MHG-4D	1035-I	1kg
Cupola Clear - Klarlack	1033-I	1,35lit
Cupola Clear - Härdare	1034-I	0,45lit

## SÅ MÅLAR DU EFTERLYSANDE LINJER

Innan målning sker måste underlaget vara rengjort från smuts, damm, rost, fett och olja. Om detta finns på ytan rekommenderas att tvätta rent med lösningsmedel. Ytan måste vara helt torr innan applicering kan påbörjas. Vi rekommenderar att man även gör ett målningsprov först för att se hur underlaget reagerar.

För att uppnå maximal effekt på den efterlysande färgen, som skall målas över grundfärgen, är det viktigt att grundfärgen är täckande och helt vit. Det är som regel nödvändigt att applicera den i 2 skikt. Men om underlaget redan är ljus och grundfärgen täcker så räcker det med 1 skikt. Efter att grundfärgen, exempelvis Cupola Primer EPY, har applicerats skall Cupolas lysfärg appliceras, normalt skall färgen målas i 2-skikt. Observera att färgen är och skall vara transparent, detta kan upplevas som att den inte "täcker" riktigt och att den appliceras i för tjocka skikt. Fördelen med att lägga 2 skikt är att det ger en jämnare fördelning av kristallen som då ger en maximal efterlysande effekt.

Det går att spruta, rolla eller pensla på färgen. Vi rekommenderar att använda en 10 cm elementroller typ långhårig och att klippa in (luddet) i ytterkanterna något.

Var noggrann med god ventilation under arbetets gång och skulle det vara några frågor så är ni varmt välkomna att prata med oss så hjälper vi gärna till.

Varuinformationsblad och bruksanvisning finns till alla våra färger.